



ХЛАДСЕРВІС

**Прайс лист
на холодильные двери**

06.08.00

2015



HLADSERVICE

**Двери распашные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 25.06.13



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм					
		1800	1900	2000	2100	2200	2500
800	ДХР-60	3 470	3 520	3 560	3 600	3 650	4 030
	ДХР-80	3 530	3 580	3 630	3 680	3 720	4 110
	ДМР-100	4 340	4 400	4 460	4 520	4 570	5 000
	ДМР-120	4 480	4 540	4 610	4 670	4 730	5 180
900	ДХР-60	3 540	3 590	3 640	3 690	3 730	4 120
	ДХР-80	3 610	3 660	3 720	3 770	3 820	4 220
	ДМР-100	4 480	4 540	4 600	4 660	4 730	5 160
	ДМР-120	4 630	4 690	4 760	4 830	4 900	5 350
1000	ДХР-60	3 620	3 670	3 720	3 770	3 820	4 210
	ДХР-80	3 690	3 750	3 800	3 860	3 910	4 320
	ДМР-100	4 610	4 680	4 750	4 810	4 880	5 320
	ДМР-120	4 770	4 850	4 920	4 990	5 060	5 530
1100	ДХР-60	3 720	3 780	3 830	3 880	3 940	4 340
	ДХР-80	3 810	3 860	3 920	3 980	4 040	4 460
	ДМР-100	4 790	4 860	4 930	5 000	5 070	5 530
	ДМР-120	4 960	5 040	5 120	5 200	5 270	5 750
1150	ДХР-60	3 830	3 880	3 930	3 990	4 050	4 470
	ДХР-80	3 910	3 970	4 030	4 090	4 150	4 590
	ДМР-100	4 950	5 020	5 090	5 170	5 240	5 710
	ДМР-120	5 080	5 120	5 240	5 320	5 400	5 890
1200	ДХР-60	3 860	3 920	3 980	4 030	4 090	4 510
	ДХР-80	3 950	4 020	4 080	4 140	4 200	4 640
	ДМР-100	5 040	5 090	5 170	5 240	5 320	5 790
	ДМР-120	5 160	5 240	5 320	5 400	5 480	5 980
1300	ДХР-60	4 230	4 290	4 350	4 410	4 470	4 650
	ДХР-80	4 330	4 390	4 460	4 520	4 590	4 780
	ДМР-100	5 460	5 540	5 620	5 700	5 780	6 010
	ДМР-120	5 610	5 690	5 780	5 870	5 950	6 210
1400	ДХР-60	4 300	4 370	4 430	4 490	4 550	4 740
	ДХР-80	4 410	4 480	4 550	4 610	4 680	4 890
	ДМР-100	5 600	5 680	5 770	5 850	5 930	6 180
	ДМР-120	5 760	5 850	5 940	6 030	6 120	6 390
1500	ДХР-60	4 380	4 440	4 510	4 580	4 640	5 090
	ДХР-80	4 490	4 560	4 640	4 710	4 780	5 250
	ДМР-100	5 740	5 830	5 920	6 000	6 090	6 600
	ДМР-120	5 910	6 010	6 100	6 190	6 290	6 820

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00
Доводчик, нерж, шт.	600,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Алюминиевый рифлен. лист на полотно, кв.м.	500,00

- 2 петли на створку
- 3 петли на створку
- 4 петли на створку

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	60, 80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтванный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей (3 шт. в комплекте). Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХР-60 и ДХР-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМР-100 и ДМР-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.

**Двери распашные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "ЛЮКС"
ПРАЙС-ЛИСТ**

По состоянию на 25.06.13



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм					
		1800	1900	2000	2100	2200	2500
800	ДХР-100	4 690	4 780	4 860	4 950	5 040	5 540
	ДМР-100	5 300	5 400	5 490	5 590	5 680	6 210
900	ДХР-100	4 820	4 910	5 000	5 090	5 180	5 700
	ДМР-100	5 480	5 570	5 670	5 770	5 870	6 410
1000	ДХР-100	4 950	5 040	5 140	5 230	5 320	5 850
	ДМР-100	5 650	5 750	5 850	5 950	6 050	6 600
1100	ДХР-100	5 120	5 220	5 320	5 420	5 510	6 060
	ДМР-100	5 870	5 980	6 090	6 190	6 300	6 860
1150	ДХР-100	5 230	5 330	5 430	5 530	5 630	6 190
	ДМР-100	6 010	6 120	6 230	6 340	6 450	7 020
1200	ДХР-100	5 340	5 450	5 550	5 650	5 760	6 320
	ДМР-100	6 150	6 260	6 380	6 490	6 600	7 180
1300	ДХР-100	5 780	5 880	5 990	6 100	6 210	6 530
	ДМР-100	6 640	6 760	6 870	6 990	7 100	7 450
1400	ДХР-100	5 910	6 020	6 130	6 240	6 360	6 690
	ДМР-100	6 820	6 940	7 060	7 180	7 290	7 650
1500	ДХР-100	6 040	6 160	6 270	6 390	6 500	7 100
	ДМР-100	7 000	7 120	7 240	7 370	7 490	8 100

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00
Доводчик, нерж, шт.	600,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Алюминиевый рифлен. лист на полотно, кв.м.	500,00

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку
	- 4 петли на створку

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее клейку. Полотно обрамлено алюминиевым анодированным профилем, что обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	100 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Анодированный алюминиевый профиль, заполненный полиуретаном с закладными элементами под фурнитуру. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХР-100 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМР-100 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.



Двери распашные двустворчатые для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ" ПРАЙС-ЛИСТ

По состоянию на 25.06.13



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм							
		1900	2000	2200	2400	2500	2600	3000	3500
1200	ДДХР-80	5 870	5 950	6 110	6 260	6 340	6 420	6 730	7 120
	ДДМР-100	6 930	7 030	7 210	7 390	7 480	7 570	7 940	8 400
	ДДМР-120	7 060	7 160	7 350	7 540	7 640	7 740	8 130	8 610
1400	ДДХР-80	6 050	6 130	6 300	6 470	6 550	6 640	6 970	7 400
	ДДМР-100	7 230	7 330	7 530	7 730	7 820	7 920	8 320	8 810
	ДДМР-120	7 380	7 480	7 690	7 900	8 000	8 110	8 530	9 050
1500	ДДХР-80	6 130	6 220	6 400	6 570	6 660	6 750	7 090	8 020
	ДДМР-100	7 380	7 490	7 690	7 890	8 000	8 100	8 500	9 500
	ДДМР-120	7 530	7 640	7 860	8 080	8 190	8 290	8 730	9 770
1600	ДДХР-80	6 220	6 310	6 490	6 670	6 760	6 850	7 710	8 650
	ДДМР-100	7 540	7 640	7 850	8 060	8 170	8 270	9 180	10 200
	ДДМР-120	7 690	7 810	8 030	8 260	8 370	8 480	9 420	10 480
1800	ДДХР-80	6 390	6 490	6 680	6 870	6 970	7 070	7 950	8 930
	ДДМР-100	7 840	7 950	8 170	8 400	8 510	8 620	9 560	10 610
	ДДМР-120	8 010	8 130	8 370	8 610	8 730	8 850	9 820	10 920
2000	ДДХР-80	6 570	6 670	6 880	7 080	7 180	7 780	8 190	9 200
	ДДМР-100	8 140	8 250	8 490	8 730	8 850	9 460	9 940	11 030
	ДДМР-120	8 330	8 450	8 710	8 970	9 090	9 710	10 230	11 340
2200	ДДХР-80	6 740	6 850	7 070	7 290	7 400	8 000	8 430	9 470
	ДДМР-100	8 440	8 560	8 810	9 070	9 190	9 810	10 310	11 440
	ДДМР-120	8 640	8 780	9 050	9 320	9 460	10 080	10 630	11 800
2400	ДДХР-80	6 910	7 030	7 260	7 980	8 100	8 210	8 670	9 740
	ДДМР-100	8 740	8 870	9 140	9 890	10 030	10 160	10 690	11 850
	ДДМР-120	8 960	9 100	9 390	10 170	10 310	10 460	11 030	12 240
2500	ДДХР-80	7 000	7 610	7 850	8 090	8 200	8 320	8 800	9 880
	ДДМР-100	8 890	9 520	9 790	10 060	10 200	10 330	10 880	12 050
	ДДМР-120	9 120	9 760	10 050	10 350	10 490	10 640	11 230	12 460
3000	ДДХР-80	7 930	8 060	8 330	8 600	9 220	9 360	9 890	10 560
	ДДМР-100	10 130	10 280	10 590	10 900	11 540	11 700	12 310	13 080
	ДДМР-120	10 400	10 570	10 900	11 230	11 890	12 060	12 730	13 560

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	500,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку
	- 4 петли на створку

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДДХР-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДДМР-100 и ДДМР-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.

**Двери откатные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"
ПРАЙС-ЛИСТ**

По состоянию на 25.06.13



Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Рама для полотна под монорельс н/ж, пог. м.	3500,00
Болт пластиковый М12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый М12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная М12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв. м.	500,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Порог утапливаемый или накладной, пог. м.	400,00
Электропривод (Италия), Евро	2500,00
Пульт ДУ, Евро	150,00

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм								
		1900	2000	2200	2400	2500	2600	3000	3500	4000
1000	ДХО-80	11 150	11 220	11 350	11 880	11 950	12 320	12 600	13 270	13 620
	ДМО-100	12 020	12 100	12 260	12 840	12 920	13 330	13 650	14 410	14 830
	ДМО-120	12 110	12 190	12 350	12 950	13 030	13 450	13 790	14 570	15 010
1200	ДХО-80	11 490	11 560	11 710	12 260	12 340	12 720	13 030	13 740	14 130
	ДМО-100	12 460	12 550	12 710	13 330	13 420	13 840	14 200	15 010	15 460
	ДМО-120	12 560	12 650	12 830	13 460	13 550	13 980	14 360	15 200	15 680
1400	ДХО-80	11 830	11 910	12 060	12 640	12 720	13 130	13 460	14 210	14 640
	ДМО-100	12 900	12 990	13 170	13 820	13 910	14 360	14 740	15 600	16 100
	ДМО-120	13 010	13 110	13 300	13 960	14 060	14 520	14 930	15 820	16 350
1500	ДХО-80	12 000	12 080	12 240	12 830	12 920	13 330	13 670	14 450	14 890
	ДМО-100	13 120	13 210	13 400	14 060	14 160	14 620	15 020	15 900	16 410
	ДМО-120	13 240	13 340	13 540	14 220	14 320	14 790	15 220	16 140	16 680
1600	ДХО-80	12 590	12 670	12 850	13 020	13 110	13 530	13 890	14 690	15 150
	ДМО-100	13 800	13 900	14 100	14 310	14 410	14 870	15 290	16 200	16 730
	ДМО-120	13 930	14 040	14 260	14 470	14 580	15 060	15 500	16 450	17 010
1800	ДХО-80	12 940	13 030	13 220	13 400	13 500	13 930	14 320	15 160	15 650
	ДМО-100	14 250	14 360	14 580	14 790	14 900	15 390	15 830	16 790	17 360
	ДМО-120	14 400	14 520	14 750	14 980	15 100	15 590	16 070	17 070	17 680
2000	ДХО-80	13 280	13 380	13 580	13 780	13 880	14 340	14 750	15 640	16 160
	ДМО-100	14 700	14 820	15 050	15 280	15 400	15 910	16 380	17 390	18 000
	ДМО-120	14 870	14 990	15 240	15 490	15 610	16 130	16 640	17 700	18 350
2200	ДХО-80	13 630	13 740	13 950	14 160	14 270	14 740	15 180	16 110	16 670
	ДМО-100	15 160	15 280	15 530	15 770	15 890	16 420	16 920	17 990	18 630
	ДМО-120	15 340	15 470	15 730	16 000	16 130	16 670	17 210	18 320	19 020
2400	ДХО-80	13 980	14 090	14 320	14 550	14 660	15 140	15 610	16 580	17 180
	ДМО-100	15 610	15 740	16 000	16 260	16 390	16 940	17 470	18 580	19 260
	ДМО-120	15 800	15 940	16 220	16 500	16 640	17 210	17 780	18 950	19 680
2500	ДХО-80	14 150	14 270	14 500	14 740	14 850	15 350	15 820	16 820	17 430
	ДМО-100	15 840	15 970	16 240	16 500	16 640	17 190	17 740	18 880	19 580
	ДМО-120	16 040	16 180	16 470	16 760	16 900	17 470	18 060	19 260	20 020
3000	ДХО-80	15 400	15 540	15 810	16 080	16 220	16 350	16 900	18 010	18 700
	ДМО-100	17 390	17 550	17 860	18 170	18 330	18 480	19 100	20 370	21 170
	ДМО-120	17 640	17 810	18 140	18 480	18 650	18 820	19 490	20 830	21 690
3500	ДХО-80	16 700	16 850	17 170	17 480	17 630	17 790	18 410	19 190	19 970
	ДМО-100	19 010	19 190	19 540	19 900	20 080	20 260	20 970	21 860	22 750
	ДМО-120	19 300	19 500	19 880	20 270	20 460	20 650	21 430	22 390	23 360
4000	ДХО-80	17 610	17 790	18 130	18 480	18 650	18 820	19 510	20 380	21 240
	ДМО-100	20 200	20 390	20 790	21 180	21 380	21 580	22 360	23 350	24 340
	ДМО-120	20 530	20 750	21 170	21 600	21 820	22 030	22 890	23 950	25 020

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая последующую клею. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери – RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Колесные блоки с возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХО-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМО-100 и ДМО-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.

**Двери откатные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "ЛЮКС"
ПРАЙС-ЛИСТ**

По состоянию на 25.06.13



Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	500,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00
Электропривод (Италия), Евро	2500,00
Пульт ДУ, Евро	150,00

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм								
		1900	2000	2200	2400	2500	2600	3000	3500	4000
1000	ДХО-100	12 130	12 220	12 410	13 040	13 140	13 570	13 980	14 840	15 360
	ДМО-100	12 820	12 920	13 130	13 790	13 900	14 360	14 800	15 720	16 280
1200	ДХО-100	12 530	12 630	12 840	13 500	13 600	14 050	14 490	15 400	15 960
	ДМО-100	13 310	13 420	13 640	14 340	14 450	14 930	15 400	16 370	16 970
1400	ДХО-100	12 930	13 040	13 260	13 950	14 060	14 530	15 000	15 960	16 560
	ДМО-100	13 790	13 910	14 140	14 880	15 000	15 500	16 000	17 020	17 660
1500	ДХО-100	13 130	13 250	13 470	14 180	14 290	14 770	15 250	16 240	16 850
	ДМО-100	14 040	14 160	14 400	15 150	15 270	15 790	16 300	17 350	18 000
1600	ДХО-100	13 340	13 450	13 690	14 400	14 520	15 010	15 510	16 520	17 150
	ДМО-100	14 280	14 410	14 650	15 420	15 550	16 070	16 590	17 670	18 350
1800	ДХО-100	13 740	13 860	14 110	14 860	14 980	15 490	16 010	17 080	17 750
	ДМО-100	14 770	14 900	15 160	15 960	16 100	16 640	17 190	18 330	19 040
2000	ДХО-100	14 140	14 270	14 530	15 310	15 440	15 970	16 520	17 640	18 350
	ДМО-100	15 260	15 400	15 670	16 500	16 640	17 210	17 790	18 980	19 730
2200	ДХО-100	14 550	14 680	14 960	15 760	15 900	16 450	17 030	18 200	18 940
	ДМО-100	15 750	15 890	16 180	17 040	17 190	17 770	18 390	19 630	20 420
2400	ДХО-100	15 470	15 620	15 920	16 210	16 360	16 930	17 540	18 760	19 540
	ДМО-100	16 800	16 960	17 270	17 590	17 740	18 350	18 990	20 280	21 110
2500	ДХО-100	15 680	15 830	16 140	16 440	16 590	17 170	17 800	19 040	19 840
	ДМО-100	17 060	17 220	17 540	17 860	18 020	18 640	19 290	20 610	21 450
3000	ДХО-100	17 140	17 320	17 670	18 020	18 190	18 370	19 070	20 430	21 330
	ДМО-100	18 780	18 960	19 330	19 690	19 880	20 060	20 790	22 240	23 180
3500	ДХО-100	18 660	18 860	19 250	19 650	19 850	20 050	20 840	21 830	22 820
	ДМО-100	20 570	20 780	21 190	21 600	21 810	22 010	22 840	23 870	24 900
4000	ДХО-100	19 750	19 970	20 410	20 840	21 060	21 280	22 140	23 230	24 320
	ДМО-100	21 900	22 120	22 570	23 020	23 250	23 470	24 370	25 500	26 630

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее клейку. Полотно обрамлено алюминиевым анодированным профилем, что обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	100 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери – RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Анодированный алюминиевый профиль, заполненный полиуретаном с закладными элементами под фурнитуру. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Колесные блоки с возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХО-100 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМО-100 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.



**Двери откатные одностворчатые
для камер с регулируемой газовой средой
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 25.06.13

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм				
		2000	2250	2500	2750	3000
2000	ДГО-100	34 600	37 300	37 470	37 640	42 570
2250	ДГО-100	34 780	37 490	37 680	37 870	42 820
2500	ДГО-100	41 040	41 250	41 460	41 670	43 070
2750	ДГО-100	41 210	41 440	41 670	41 900	43 320

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Окно встроенное аварийное 900x900	5000,00
Пластиковый красный бампер	1200,00
Алюминиевый лист рифленый, кв.м.	500,00

Полотно	Дверное полотно состоит из цельнолитой теплоизоляционной плиты, покрытой с двух сторон стальным оцинкованным окрашенным листом. Полотно обрамлено алюминиевыми анодированными профилями специальной конструкции, исключающей возможности возникновения мостов холода и обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации. Герметичность двери обеспечивается специальным резиновым уплотнением, наполняемым воздухом с упругой защитой с внешней стороны. После накачки внутреннего уплотнения полотно прижимается к полу и стенам. Уплотняющий профиль посредством давления воздуха и упругости приспосабливается возможной неровности стен и пола. Герметичность достигается посредством равномерного давления воздуха в резиновом уплотнении.
Толщина полотна	100 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери – RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Дверная коробка изготовлена из анодированного алюминиевого профиля, с плотной посадкой без мостов холода. Встроенный в раму полотна манометр позволяет контролировать давление в уплотнении двери.
Фурнитура	Высококачественная специальная голландская фурнитура. Рельсовая система изготовлена из анодированного алюминия с пыленепроницаемой крышкой. Возможность регулировки дверного полотна в двух направлениях. Механизм открывания двери включает внутренний и внешний механизмы. В комплект входят фиксирующие прижимные механизмы.
Дополнительные возможности	<ol style="list-style-type: none"> 1. Облицовка полотна из ударопрочного стекловолоконистого армированного полиэстера, безвредного для пищевых продуктов. 2. Рельсовая система из нержавеющей стали. 3. Электрическое управления открытия двери. 4. Дверной замок. 5. Система вертикального открывания двери. 6. Навес от дождя, порог и многое другое.

**Двери откатные двухстворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 25.06.13

Ширина проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм				
		1900	2000	2200	2400	2500
1800	ДХО-80	22 020	22 120	22 320	22 520	22 620
	ДМО-100	23 110	23 230	23 450	23 680	23 790
2000	ДХО-80	22 440	22 550	22 760	22 970	23 080
	ДМО-100	23 610	23 740	23 980	24 220	24 340
2200	ДХО-80	22 860	22 970	23 200	23 420	23 540
	ДМО-100	24 120	24 250	24 500	24 760	24 890
2400	ДХО-80	23 280	23 400	23 640	23 880	23 990
	ДМО-100	24 620	24 760	25 030	25 300	25 430
2500	ДХО-80	23 490	23 620	23 860	24 100	24 220
	ДМО-100	24 870	25 010	25 290	25 570	25 710

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист рифленый, кв.м.	500,00
Клапан выравнивания давления	450,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящую последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери – RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка встроенным в ней пластиковым коробом примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Колесные блоки с возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХО-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМО-100 и ДМО-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x100/120x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.

**Двери откатные одностворчатые
облегченные
ПРАЙС-ЛИСТ**

По состоянию на 25.06.13



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм					
		1800	1900	2000	2100	2200	2500
1000	ДХОл-60	6 450	6 510	6 560	6 620	6 670	6 830
1100	ДХОл-60	6 640	6 690	6 750	6 810	6 860	7 040
1200	ДХОл-60	6 820	6 880	6 940	7 000	7 060	7 240
1300	ДХОл-60	7 000	7 060	7 130	7 190	7 250	7 450
1400	ДХОл-60	7 180	7 250	7 310	7 380	7 450	7 640
1500	ДХОл-60	7 370	7 430	7 500	7 570	7 640	7 840

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Пластиковый бампер 6x150мм, пог.м.	300,00
Смотровое окно 250x750мм	800,00
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	500,00
Порог утапливаемый или накладной,	400,00

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	60 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Внутренняя ручка аварийного выхода.

**Двери распашные одностворчатые
маятниковые
ПРАЙС-ЛИСТ**





По состоянию на 25.06.13



Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм					
		1800	1900	2000	2100	2200	2500
700	MP-40	4 100	4 160	4 230	4 300	4 370	4 570
800	MP-40	4 170	4 240	4 310	4 380	4 450	4 660
900	MP-40	4 240	4 310	4 380	4 460	4 530	4 740
1000	MP-40	4 310	4 390	4 460	4 530	4 610	5 350
1100	MP-40	4 380	4 460	4 540	4 610	4 690	5 440
1200	MP-40	4 450	4 530	4 610	4 690	4 770	5 520

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Пластиковый бампер 6x150мм, пог.м.	300,00
Смотровое окно 250x750мм	800,00
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	500,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	400,00

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая клейку. Полотно обрамлено алюминиевым анодированным профилем, что обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации.
Толщина полотна	40 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	П-образный размерами 30x100x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм

Двери распашные
двустворчатые маятниковые
ПРАЙС-ЛИСТ



По состоянию на 25.06.13

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм				
		1800	1900	2000	2100	2200
1500	МРД-40	7 030	7 140	7 260	7 380	7 490
1600	МРД-40	7 580	7 220	7 340	7 460	7 580
1800	МРД-40	7 250	7 380	7 500	7 620	7 750
2000	МРД-40	7 400	7 530	7 660	7 790	7 920
2200	МРД-40	7 550	7 690	7 820	7 950	8 090

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Пластиковый бампер 6x150мм, пог.м.	300,00
Смотровое окно 250x750мм	800,00
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	20,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	20,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	15,00
Шайба пластиковая (Италия)	15,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	500,00
Порог утапливаемый или накладной,	400,00

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая клейку. Полотно обрамлено алюминиевым анодированным профилем, что обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации.
Толщина полотна	40 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	П-образный размерами 30x100x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм